



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VÁLVULAS LTDA** portadora do **CNPJ nº 01.000.334/0001-28**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 26 de Junho de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
FILTRO TIPO 'Y'	FILTRO TIPO "Y" – DN 50mm a 500mm	Projetado para remover corpos estranhos, tais como pedras, gravetos etc., da tubulação. Recomenda-se instalar o filtro a montante das válvulas de controle, medidores de vazão e outros acessórios do sistema. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA CONTROL. NIVEL ALTIT VAR"(VARM)	VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL VA622 DN 2" – 20" PN 10/16	Válvula de Controle de Nível com acionamento por diafragma e abertura e fechamento controlado pelo piloto de altitude. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA ANTECIPADORA DE ONDA DN VAR MM PN VAR	VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDAS 735 DN 2" – 20" PN 10/16	A válvula antecipadora de onda modelo 735-M de controle hidráulico acionada por diafragma que funciona fora da linha.Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FF PN10 FOFO BORR SUBST. FIXADA DISCO E ACIONADOR ELETRICO DN VAR MM	VÁLVULA BORBOLETA VA-505 - ELÉTRICA DN 100MM – 1800MM PN10/16	Válvula borboleta bi-excêntrica elétrica, corpo curto, classe PN10/16, construção conforme a norma AWWA C 504/06, com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675 – DN 100 - DN 1800. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FF PN10/16 FOFO BORR SUBST FIXAD DISCO E ACION MANUAL P/ VOLANT DN VAR MM	VÁLVULA BORBOLETA VA-505 – MANUAL DN 100MM – 1800MM PN10/16	Válvula borboleta bi-excêntrica, corpo curto, classe PN10/16, construção conforme a norma AWWA C 504/06, com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR7675 – DN 100 – DN1800. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA CONTROL.NIVEL ALTIT VAR"(VARM)	VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL VA410 DN 2" – 20" PN 10/16	A Válvula de Controle por solenoide extremidades flangeadas com gabarito de furacao,construção emferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA CONTROL.NIVEL ALTIT VAR"(VARM)	VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL VA645 DN 2" – 20" PN 10/16	A Válvula de Controle por solenoide extremidades flangeadas com gabarito de furacao,construção emferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA CONTROL.NIVEL ALTIT VAR"(VARM)	VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL VA710 DN 2" – 20" PN 10/16	A Válvula de Controle por solenoide extremidades flangeadas com gabarito de furacao,construção emferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12 conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA – VÁLVULA DE RETENÇÃO ATIVA	VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA VA632 - DN 2" a 20".	Válvula de retenção ativa controle por diafragma, construção em ferro fundido nodular ASTM A 536.conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA – VÁLVULA DE RETENÇÃO ATIVA	VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA VA740 – DN 2" a 20".	Válvula de retenção ativa controle por diafragma, construção em ferro fundido nodular ASTM A 536.conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy.	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA – VÁLVULA DE RETENÇÃO ATIVA	VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA VA743 – DN 2" a 20".	Válvula de retenção ativa controle por diafragma, construção em ferro fundido nodular ASTM A 536.conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL	VÁLVULA DE ALTITUDE – VA 450-80 – DN 50mm a 500mm	A válvula controladora de nível, com controle através de piloto hidráulico, construção em ferro fundido nodular ASTM A 536.conforme a norma ABT NBR 7675. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO COM BÓIA.	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO MODELO 450-60 – DN 50mm a 300mm;	Válvula automática controladora de o nível máximo em reservatórios ou tanques, construção conforme as AWWA C550 e ASTM A536. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA DE ALÍVIO / SUSTENTADORA DE PRESSÃO	VÁLVULA DE ALÍVIO VA - 430 - DN 50MM – 300MM	Valvula sustentadora de pressao, auto operada hidraulicamente através de camara dupla e atuador tipo diafragma, corpo hidrodinamico versao "Y", extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma ABNT NBR 7675 PN16, para operar com uma pressão de trabalho e testes de 8 até 160 mca (0,8 a 16 kgf/cm2). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, haste em aço inoxidavel AISI 304, diafragma e vedação em EPDM.Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA DE ALÍVIO / SUSTENTADORA DE PRESSÃO	VÁLVULA DE ALÍVIO VA -611 - DN 50MM – 500MM	Valvula sustentadora de pressao, auto operada hidraulicamente através de camara dupla e atuador tipo diafragma, corpo hidrodinamico versao "Y", extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma ABNT NBR 7675 PN16, para operar com uma pressão de trabalho e testes de 8 até 160 mca (0,8 a 16 kgf/cm2). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, haste em aço inoxidavel AISI 304, diafragma e vedação em EPDM. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VÁLVULA DE ALÍVIO / SUSTENTADORA DE PRESSÃO	VÁLVULA DE ALÍVIO VA - 730 - DN 50MM – 500MM	Valvula sustentadora de pressao, auto operada hidraulicamente através de camara dupla e atuador tipo diafragma, corpo hidrodinamico versao "Y", extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma ABNT NBR 7675 PN16, para operar com uma pressão de trabalho e testes de 8 até 160 mca (0,8 a 16 kgf/cm2). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, haste em aço inoxidavel AISI 304, diafragma e vedação em EPDM.Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA DE RETENCAO FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 10/16	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO VA-601 DN 2"a 20" PN 10/16	Válvula automática redutora de pressão, auto operada hidraulicamente através de câmara dupla e atuador tipo diafragma, corpo hidrodinâmico versão "Y", extremidades flangeadas com gabarito de furacão conforme a norma ABNT NBR7675. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO	VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO VA660 DN 50mm a 500mm	Válvula de Controle de Vazão controle hidráulica acionada por diafragma que mantém a vazão no limite máximo ajustado, independentemente de flutuação na demanda ou de variação na pressão do sistema de acordo com as normas da ABNT 7560/7675. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO	VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO VA770 DN 50mm a 500mm	Válvula de Controle de Vazão controle hidráulica acionada por diafragma que mantém a vazão no limite máximo ajustado, independentemente de flutuação na demanda ou de variação na pressão do sistema de acordo com as normas da ABNT 7560/7675. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA REDUTORA FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VÁLVULA REDUTORA 420 DN 2" – 12" PN10/16	Válvula Redutora de Pressão (VRP) com acionamento por diafragma, construção conforme as normas EN 1074-5, AWWA C530 e com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675. Flangeada: ISO PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA REDUTORA FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VÁLVULA REDUTORA 601 DN 2" – 12" PN10/16	Válvula Redutora de Pressão (VRP) com acionamento por diafragma, construção conforme as normas EN 1074-5, AWWA C530 e com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675. Flangeada: ISO PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA REDUTORA FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VÁLVULA REDUTORA VA695 DN 2" – 20" PN10/16	Válvula Redutora de Pressão (VRP) com acionamento por diafragma, construção conforme as normas EN 1074-5, AWWA C530 e com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675. Flangeada: ISO PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA REDUTORA FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VÁLVULA REDUTORA 720- 45 DN 2" – 20" PN10/16	Válvula Redutora de Pressão (VRP) com acionamento por diafragma, construção conforme as normas EN 1074-5, AWWA C530 e com extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675. Flangeada: ISO PN10/16. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA RETENCAO FF DESLOCAMENTO AXIAL FECHAMENTO RAPIDO DN VAR MM PN10	VÁLVULA RETENÇÃO VA- 408 PN10 DN 600MM – 1200MM	Válvula de retenção de fechamento rápido para água, flangeadas conforme norma ABNT NBR 7675, Corpo e flangeado, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante flangeado, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, . Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VALVULA RETENCAO FF DESLOCAMENTO AXIAL FECHAMENTO RAPIDO DN VAR MM PN10	VÁLVULA RETENÇÃO VA- 408 PN10 DN 600MM – 1200MM	Válvula de retenção de fechamento rápido para água, flangeadas conforme norma ABNT NBR 7675, Corpo e flangeado, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante flangeado, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, . Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA VENTOSA CINÉTICA DE ALTO DESEMPENHO QUADRIFUNÇÃO	VÁLVULA VENTOSA VA- 312 PN10 DN 250MM – 300MM	Ventosa automática quadrifunção quebra vácuo, para agua com fechamento lento (orifício "Slow Closing").Corpo em aço inoxidável AISI 304; tubo de conexão flangeado, conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA VENTOSA CINÉTICA DE ALTO DESEMPENHO QUADRIFUNÇÃO	VÁLVULA VENTOSA VA- 306 PN10 DN 50MM – 200MM	Ventosa automática quadrifunção quebra vácuo, para agua com fechamento lento (orifício "Slow Closing").Corpo em aço inoxidável AISI 304; tubo de conexão flangeado, conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26
VÁLVULA VENTOSA COMBINADA	VÁLVULA VENTOSA C-30 – Dns ¾" a 2"	Corpo com fluxo reto e com orifício automático de grande diâmetro e vedação dinâmica Projetada de acordo com as normas EN-1074/4, AWWA C-512 e as exigências para fornecimento de água. IFundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VENTOSA COMBINADA PARA ESGOTO E ÁGUAS RESIDUAIS	VÁLVULA VENTOSA ESGOTO C-50 – DN 2 A 4”	Ventosa Combinada tipo seca, para Esgoto e Resíduos Industriais, com corpo e tampa em polipropileno, extremidade flangeada conforme a norma ABNT NBR 7675 (Norma Vigente), PN 10 ou roscada BSP. Pressão de trabalho de 0,2 a 10 kgf/cm. Flutuador superior em polipropileno expandido com vedação dinâmica através de lingueta vedante em EPDM. Fundição: Jumil. Marca: Bermad/Valloy	INCLUSO EM 26/06/26