



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **LAO INDÚSTRIA LTDA** portadora do **CNPJ nº 00.946.219/0001-88**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 10 de Julho de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VOLUMETRICO R 400, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DN20 Q3 2,5M3/HORA R400	Hidrometro volumétrico de vazão permanente (Q3) 2,5 m³/h x DN 20 mm, R 400, classe de exatidão 1 e 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré-equipada para conexão de sensor tipo indutivo e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, IDM igual ou superior a 98% (tabela de erros adotada pela Cagece). Instalado na horizontal, com inclinação do eixo da turbina de até 30° para esquerda ou direita, deve manter a sua classe metrológica. Fornecido sem acessórios (tubete, porca para tubete e guarnições). MARCA: LAO	INCLUSO EM 10/07/2026
HIDROMETRO VOLUMETRICO R 500, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DN20 Q3 2,5M3/HORA R500	Hidrometro volumétrico de vazão permanente (Q3) 2,5 m³/h x DN 20 mm, R 500, classe de exatidão 1 e 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré-equipada para conexão de sensor tipo indutivo e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, IDM igual ou superior a 98% (tabela de erros adotada pela Cagece). Instalado na horizontal, com inclinação do eixo da turbina de até 30° para esquerda ou direita, deve manter a sua classe metrológica. Fornecido sem acessórios (tubete, porca para tubete e guarnições). MARCA: LAO	INCLUSO EM 10/07/2026
HIDROMETRO VOLUMETRICO R 630, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DN20 Q3 2,5M3/HORA R630	Hidrômetro volumétrico R 630, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° ou plana seca, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente em até 360°, leitura direta, funcionamento reversível, grau de proteção IP 68, para medição de água fria temperatura de 1° c a 40° C e IDM igual ou superior à 99%. MARCA: LAO	INCLUSO EM 10/07/2026
HIDROMETRO VELOCIMETRICO R 80, Q3 2,5M3/H X DN 20MM	HIDRÔMETRO MULTIJATO DN20 Q3 2,5M3/HORA R80	Hidrômetro velocimétrico R 80, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° seca blindada ou não, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta, bujão do regulador metálico em latão, funcionamento reversível, para medição de água fria temperatura de 1° c a 40° C e IDM igual ou superior à 92%. MARCA: LAO	INCLUSO EM 10/07/2026

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VELOCIMETRICO R 160, Q3 2,5M3/H X DN 20MM	HIDRÔMETRO MULTIJATO DN20 Q3 2,5M3/HORA R160	Hidrômetro velocimétrico R 160, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° seca blindada ou não, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta, bujão do regulador metálico em latão, funcionamento reversível, para medição de água fria temperatura de 1° c a 40° C e IDM igual ou superior à 95%. MARCA: LAO	INCLUSO EM 10/07/2026