



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A (UNIDADE: CE)** portadora do **CNPJ nº 07.281.413/0001-30**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 12 de Março de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VELOCIMETRICO CL-B, QN 1,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO COM ACESSÓRIOS CL B - VAZÃO NOMINAL DE 1,5M³/H X DN 3/4";	Hidrometro velocimétrico, classe metrológica B, relojoaria 45° seca, blindada ou não, e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta; IDM igual ou superior a 92%; Marca: FAE	INCLUSO EM 12/03/2026
HIDROMETRO VELOCIMETRICO CL-C, QN 1,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO COM ACESSÓRIOS CL C - VAZÃO NOMINAL DE 1,5M³/H X DN 3/4"	Hidrômetro velocimétrico, classe metrológica C, relojoaria 45° seca blindada ou não e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta; vazão QN 1,5 m³/h.; A pintura das carcaças cor azul, RAL 5010 ou RAL 5017. Traffic blue ou substancialmente equivalente; Marca: FAE.	INCLUSO EM 12/03/2026
HIDROMETRO VELOCIMÉTRICO R 160, Q3 2,5M³/H x DN 20MM	HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO COM ACESSÓRIOS	Hidrômetro velocimétrico R160, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° seca blindada ou não, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta, bujão do regulador metálico em latão, funcionamento reversível, para medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C e IDM igual ou superior à 95%. Marca: FAE.	INCLUSO EM 14/05/2026
HIDROMETRO ULTRASSONICO R 400, Q3 2,5 M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO ESTÁTICO DE PRINCIPIO ULTRASSÔNICO - Q3 2,5 M³/H X DN 20 MM (3/4');	Hidrômetro ultrassônico por tempo de trânsito, tipo estático, sem partes móveis, R400, homologado no RTM 155 do INMETRO, Classe de exatidão 1 e/ou 2, equipado com cabo de sinal, saída de pulso e comunicação M-Bus/ModBus, duplo sensor ultrassônico, display LCD digital e plano, alimentação interna a bateria com duração mínima de 10 anos, IP 68, leitura direta, para medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C. Marca: FAE.	INCLUSO EM 12/03/2026
HIDROMETRO ULTRASSÔNICO R 400, Q3 6,3M³/H x DN 25MM	HIDRÔMETRO ESTÁTICO DE PRINCÍPIO ULTRASSÔNICO	Hidrômetro ultrassônico por tempo de trânsito, tipo estático, sem partes móveis, R400, homologado no RTM 155 do INMETRO, Classe de exatidão 1 e/ou 2, equipado com cabo de sinal, saída de pulso e comunicação M-Bus/ModBus, duplo sensor ultrassônico, display LCD digital e plano, alimentação interna a bateria com duração mínima de 10 anos, IP 68, leitura direta, para medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C. Marca: FAE.	INCLUSO EM 14/05/2026

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO ULTRASSÔNICO R 500, Q3 2,5M³/H x DN 20MM	HIDRÔMETRO ESTÁTICO DE PRINCÍPIO ULTRASSÔNICO	Hidrômetro ultrassônico por tempo de trânsito, tipo estático, sem partes móveis, R500, homologado no RTM 155 do INMETRO, Classe de exatidão 1 e/ou 2, equipado com cabo de sinal, saída de pulso e comunicação M-Bus/ModBus, duplo sensor ultrassônico, display LCD digital e plano, alimentação interna a bateria com duração mínima de 10 anos, IP 68, leitura direta, para medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C e IDM igual ou superior à 99%.	INCLUSO EM 18/06/2026
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO R 400, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 400 Q3 2,5M³/H X DN20 (3/4") COM ACESSÓRIOS	Hidrômetro volumétrico R 400, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (a magnético) e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C, IDM igual ou superior à 98%. Marca: FAE.	INCLUSO EM 12/03/2026
HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 500, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 500, Q3 2,5M³/H X DN 20 (3/4") COM ACESSÓRIOS	Hidrômetro volumétrico R 500, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (a magnético) e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C, IDM igual ou superior à 98%. Marca: FAE.	INCLUSO EM 12/03/2026