

Nº - 20251101



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **GEORG FISCHER FGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Unidade: PE)** portadora do **CNPJ nº 02.291.486/0006-02**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Fernando Augusto Gomes
Filgueira
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 04 de Novembro de 2025.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO POLIETILENO PE-80/PE-100 DE "VAR" MM NBR 15561	TUBO POLIETILENO PE80 "VAR"mm PN16 SDR"VAR"	TUBO POLIETILENO PE-80/ PE-100, DIAMETRO 20MM E 32MM, PARA RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA; 1MPA (PE80) E 1,2MPA (PE100); FABRICADOS CONFORME NBR 15561; COR AZUL, FORNECIDOS EM ROLOS COM 50 OU 100 METROS CONTINUOS DE TUBO; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025
TUBO PEAD PRETO COM FAIXA AZUL PE 100 SDR 11 PN 16 DN "VAR"MM	TUBO POLIETILENO PE100 "VAR"mm SDR11	TUBO PRETO COM FAIXA AZUL EM PEAD PE 100 SDR 11 PN 16; DIAMETRO 63MM,A 1000MM; APTO PARA CONEXÕES SOLDADAS POR ELETROFUSÃO OU DE TOPO POR TERMOFUSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR 15561 (NORMA VIGENTE) E NORMAS CORRELATAS; FORNECIMENTO EM BARRAS DE 6 OU 12 METROS. CASO DIAMETRO DO TUBO MENOR/IGUAL A 125MM, FACTÍVEL EM BOBINAS DE 50/100M; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025
TUBO PEAD PRETO COM FAIXA AZUL PE 100 SDR 17 PN 10 DN "VAR"MM	TUBO POLIETILENO PE100 "VAR"mm SDR17	TUBO PRETO COM FAIXA AZUL EM PEAD PE 100 SDR 17 PN 10; DIAMETRO 63MM A 1600MM; APTO PARA CONEXÕES SOLDADAS POR ELETROFUSÃO OU DE TOPO POR TERMOFUSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR 15561 (NORMA VIGENTE) E NORMAS CORRELATAS; FORNECIMENTO EM BARRAS DE 6 OU 12 METROS. CASO DIAMETRO DO TUBO MENOR/IGUAL A 125MM, FACTÍVEL EM BOBINAS DE 50/100M; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE "VAR"MM PE-100 SDR 17 PN10 P/ AGUA	TUBO POLIETILENO PE100 "VAR"mm SDR17	TUBO PRETO EM PEAD PE 100 SDR 17 PN 10; DIAMETRO 63MM A 1600MM; APTO PARA CONEXÕES SOLDADAS POR ELETROFUSÃO OU DE TOPO POR TERMOFUSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR 15561 (NORMA VIGENTE) E NORMAS CORRELATAS; FORNECIMENTO EM BARRAS DE 6 OU 12 METROS. CASO DIAMETRO DO TUBO MENOR/IGUAL A 125MM, FACTÍVEL EM BOBINAS DE 50/100M; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE "VAR"MM PE- 100 SDR 17 PN10 C/ FLANGES	TUBO POLIETILENO PE100 "VAR"mm SDR17	TUBO PRETO EM PEAD PE 100 SDR 17 PN 10; DIAMETRO 63MM A 630MM; NORMA DIN FLANGE (FLANGE NAS DUAS EXTREMIDADES); FLANGES COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO; FURAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 7675 (NORMA VIGENTE). ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DOS FLANGES, APTO PARA CONEXÕES SOLDADAS POR ELETROFUSÃO OU DE TOPO POR TERMOFUSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR 15561 (NORMA VIGENTE) E NORMAS CORRELATAS; FORNECIMENTO EM BARRAS DE 6 OU 12 METROS. CASO DIAMETRO DO TUBO MENOR/IGUAL A 125MM, FACTÍVEL EM BOBINAS DE 50/100M; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE "VAR"MM PE- 100 SDR 17 PN10 C/ FLANGE/PONTA	TUBO POLIETILENO PE100 "VAR"mm SDR17	TUBO PRETO EM PEAD PE 100 SDR 17 PN 10; DIAMETRO 63MM A 630MM; NORMA DIN PONTO - FLANGE (FLANGE EM UMA DAS EXTREMIDADES); FLANGES COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO; FURAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 7675 (NORMA VIGENTE). ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DOS FLANGES, APTO PARA CONEXÕES SOLDADAS POR ELETROFUSÃO OU DE TOPO POR TERMOFUSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR 15561 (NORMA VIGENTE) E NORMAS CORRELATAS; FORNECIMENTO EM BARRAS DE 6 OU 12 METROS. CASO DIAMETRO DO TUBO MENOR/IGUAL A 125MM, FACTÍVEL EM BOBINAS DE 50/100M; MARCA GF FGS BRASIL	INCLUSO EM 04/11/2025