



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **HIGRA INDUSTRIAL LTDA** portadora do **CNPJ nº 04.124.390/0001-62**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Fernando Augusto Gomes
Filgueira
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 25 de Novembro de 2025.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CONJUNTO MOTOBOMBA ANFIBIO Q = VAR M3/H AMT = VAR MCA U = 380 V / 60HZ RENDIMENTO TOTAL MIN.: VAR COM OU SEM CRIVO	CONJUNTO MOTOBOMBAS ANFIBIAS	Conjunto de motobombas - Tipo Anfíbio. Marca Higrá. R2-155/15 e 20CV; R3-155/20 e 25CV; R4-155/25 e 30CV; R1-195/15, 20, 25 e 30CV ; R1-260/25, 30 e 40CV ; R2-265/40, 50 e 60CV ; R3-265/50, 60 e 75CV ; R4-265/75, 100 e 125CV ; R5-265/75, 100 e 125CV ; R1-320/40, 50 e 60CV ; R2-320/75, 100 e 125CV ; R3-320/125 e 150CV ; R4-320/150, 175, 200 e 250CV ; R1-360/75, 100 e 125CV ; R2-360/150, 175, 200, 250 e 300CV ; R3-360/300, 350 e 400CV ; R4-360/350, 400, 450 e 500CV ; R1-390/150, 175, 200, 250 e 300CV ; R2-390/350, 400, 450, 500 e 600CV ; R1-430/350 e 400CV ; M1-305/75, 100 e 125CV ; M1-345/150, 175, 200, 250 e 300CV ; M2-345/350, 400, 450, 500 e 600CV ; M1-400/350, 400, 450 e 500 CV ; S1-430/75, 100, 125 e 150CV ; S1-630 (6P)/200, 250 e 300CV ; S1-620 (8P)/150, 175, 200 e 250CV ; E1-260/25, 30 e 40CV ; M1-335/150, 175 e 200CV ; M1-550/450, 500, 550, 600 e 650CV ; M2-370/400, 450, 500 e 600CV ; R1-265/20, 25 e 30CV ; R1-310/40, 50, 60 e 75CV ; R1-365/125, 150 e 175CV ; R1-394/150, 175, 200, 250 e 300CV ; R2-365/200, 250, 300 e 350CV ; R3-365/400, 450, 500 e 550CV ; R4-365/550, 600 e 650CV ; R5-320/175, 200, 250 e 300CV ; S1-400/75 e 100CV ; S1-415/100 e 125CV ; S1-630(8P)/150, 175, 200 e 250CV ; A1-800/200, 250, 300, 350 e 400CV.	ALTERADO EM 22/05/2026