



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **AQUAMEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS S/A** portadora do **CNPJ nº 21.998.472/0001-55**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 25 de Agosto de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA ESFERA EXCENTRICA C/ PASSAGEM PLENA FLANGEADA DN VAR MM PN 10	VALVULA ESFERA EXCENTRICA FLANGEADA DN 80 E 100 MM PN 10/16 AWWA C 207, ANSI B 16.5, ISO 7005-2, ABNT 7675	VÁLVULA ESFERA EXCENTRICA TIPO FLANGEADA DIÂMETRO NOMINAL 80 E 100 MM PN 10/16. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA DE FLUXO ANULAR COM REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO PN16 VAR MM	VALVULA DE FLUXO ANULAR DN 80 À 600 MM PN 10/16 AWWA C 207, ANSI B 16.5, ISO 7005-2, ABNT 7675	VALVULA DE FLUXO ANULAR DN 80 À 600 MM PN 10/16. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFFER PN10 FOFO BORR SUBST FIXAD DISCO ACION MANUAL ALAVAN DN VAR MM	VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFFER DN 80 MM PN 10/16 AWWA ANSI B 16.5, ISO 7005-2, ABNT 7675	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO WAFER DIÂMETRO NOMINAL 80 À 500 MM PN 10/16 CONFORME NORMA AWWA. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA DN VAR PN16 FF COM REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO DISCO INOX	VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN 80 À 1800 MM PN 10/16 AWWA ANSI B 16.5, ISO 7005-2, ABNT 7675	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO FLANGEADA DIÂMETRO NOMINAL 80 À 1800 MM PN 10/16 CONFORME NORMA AWWA. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFFER DN VAR PN10 FOFO CORPO REVESTIDO EM BORRACHA VULCANIZADA COM REDUTOR E ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE	VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFFER DN 80 À 600 MM PN 10/16 ISO ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO WAFER DN 80 À 600 MM PN 10/16 CONFORME NORMA ISO. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN VAR PN10 FOFO CORPO REVESTIDO EM BORRACHA VULCANIZADA COM REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO	VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN 80 À 2000 MM PN 10/16 ISO ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO FLANGEADA DN 80 À 2000 MM PN 10/16 CONFORME NORMA ISO. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN VAR PN25 FOFO CORPO REVESTIDO EM BORRACHA VULCANIZADA COM REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO	VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN 80 A 1200 MM PN 25 ISO ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA TIPO FLANGEADA DN 80 À 1200 MM PN 25 CONFORME NORMA ISO. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA DE RETENCAO WAFER FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO WAFER DN 50 À 500 MM PN 10/16 ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER COM FECHAMENTO RÁPIDO DN 50 À 500 MM PN 10/16. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA DE RETENCAO FLANGEADA FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL FF DN VAR PN 16	VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO FLANGEADA DN 700 MM PN 10/16 ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO FLANGEADA COM FECHAMENTO RÁPIDO DN 700 À 1200 MM PN 10/16. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026
VALVULA DE RETENCAO DE PORTINHOLA UNICA FOFO ESG PN10 DN VAR MM	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA UNICA FLANGEADA DN 80 À 500 MM PN 10/16 ANSI B 16.5, AWWA C 207, ABNT 7675	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO FLANGEADA PORTINHOLA ÚNICA DN 80 À 500 MM PN 10/16. FUNDIÇÃO LUZITANA. VULCANIZAÇÃO: CLEVER TECNOLOGIA EM ELASTÔMEROS. MARCA AQUAMEC	INCLUSO EM 25/08/2026