



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **AQUESTIA VÁLVULAS BRASIL LTDA** portadora do **CNPJ nº 14.262.733/0001-09**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 30 de Setembro de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ESGOTO DN 100MM (4 POL)	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ÁGUAS SERVIDAS DN 4" (POL) PN 16	VÁLVULA VENTOSA COMBINADA TIPO SECA 3 OU MAIS FUNÇÕES DE ALTA PERFORMANCE, PARA ESGOTO E RESÍDUOS INDUSTRIAIS; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO OU FERRO FUNDIDO DÚCTIL; EXTREMIDADE FLANGEADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675; DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 4 POLEGADAS; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 16 BAR; MODELOS DE REFERÊNCIA D020 E D025;	INCLUSO EM 30/09/2026
VENTOSA FOFO TRÍPLICE FUNÇÃO FF DN "VAR" PN 16	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN "VAR" PN 16	VÁLVULA VENTOSA COMBINADA TIPO SECA 3 OU MAIS FUNÇÕES DE ALTA PERFORMANCE, PARA ESGOTO E RESÍDUOS INDUSTRIAIS; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO OU FERRO FUNDIDO DÚCTIL; EXTREMIDADE FLANGEADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 3", 4" E 6"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 10 BAR; MODELOS DE REFERÊNCIA D-050 E D-050C;	INCLUSO EM 30/09/2026
VENTOSA FOFO TRÍPLICE FUNÇÃO FF DN 200 MM (8"POL) PN 25	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 8" PN 25	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE ISO 2531, PN 25; CORPO, TAMPA E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL SEGUNDO A NBR 6916 (NORMA VIGENTE) CLASSE 42012; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ ATÓXICO; NIPLE DE DESCARGA EM LATÃO; FLUTUADOR ESFÉRICO; DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 8 POLEGADAS; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 25 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA D-052;	INCLUSO EM 30/09/2026
VENTOSA FOFO TRÍPLICE FUNÇÃO FF DN "VAR" MM PN 16 COM FECHAMENTO LENTO	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ALTAS VAZÕES – FECHAMENTO LENTO	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE NBR 7675 / ISO 253; CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 6916 CLASSE 42012 OU ASTM A 536 60-40-18 OU SUPERIOR; EQUIPADA OBRIGATORIAMENTE COM SISTEMA QUE PERMITA A DESCARGA CONTROLADA DE AR DURANTE SEU FECHAMENTO DE MODO A ATENUAR SURTOS DE PRESSÃO NO TRANSIENTE HIDRÁULICO; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 2", 4" E 8"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 16 BAR; TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO TIPO NON SLAM; MODELOS DE REFERÊNCIA D-060 NS E D-060-C NS; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VENTOSA FOFO TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA FF DN "VAR" PN 25	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO PARA ALTAS VAZÕES – FECHAMENTO LENTO DN "VAR" PN 25	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA, COM CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A-536 (NORMA VIGENTE); PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER; EXTREMIDADE FLANGEADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 (NORMA VIGENTE); COMPONENTES INTERNOS/ACESSÓRIOS EM LIGA ASTM B-62 B271 C83600; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 2", 3" E 4"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 25 BAR; TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO TIPO NON SLAM; MODELO DE REFERÊNCIA D-062 NS; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026
VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FF DN "VAR" MM PN 16 COM FECHAMENTO LENTO	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO AMORTECIDO DN "VA"R PN 16	VENTOSA DE 3 OU MAIS FUNÇÕES COM FLANGE NBR 7675 - 6916 / ISO 2531; CLASSE 42012 OU ASTM A 536 60-40-18 OU SUPERIOR; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 4" A 8"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 16 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA D-070; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026
VÁLVULA REDUTORA PRESSÃO VA-101F DN "VAR" PN 16	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN "VAR" PN16	VÁLVULA AUTOMÁTICA REDUTORA DE PRESSÃO; EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 3" E 6"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 16 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA W-30 RD; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026
VÁLVULA CONTROLE NÍVEL AL TIT DN "VAR" PN 10/16	VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DN "VAR" PN 10/16	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALTITUDE DE FLUXO UNIDIRECIONAL; CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO "Y"; EXTREMIDADES FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 3", 4", 6", 8", 10", 12" E 16"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 10/16 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA W-30 LC; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026
VÁLVULA REDUTORA PRESSÃO DN "VAR" MM PN-10/16	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 30-PR DN "VAR" PN16/10	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E SUSTENTADORA DE MONTANTE; FLUXO UNIDIRECIONAL; DIÂMETROS NOMINAIS (DN) DE 2", 3", 4", 6" E 8"; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 10/16 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA 30-PR; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026
VENTOSA FOFO SIMPLES ROSCÁVEL DN 3/4 POL PN25	VENTOSA SIMP FUNC BASE METAL TAMPA METAL 3/4 POL ROSCA BSP FBE AZUL	VENTOSA SIMPLES COM EXTREMIDADE ROSQUEADA PADRÃO BSP; CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 6916 (NORMA VIGENTE); REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ ATÓXICO NA COR LARANJA SEGURANÇA; DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 3/4 DE POLEGADA; PRESSÃO NOMINAL (PN) DE 25 BAR; MODELO DE REFERÊNCIA S52; MARCA: AQUESTIA	INCLUSO EM 30/09/2026