



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA** portadora do **CNPJ nº 65.228.694/0001-64**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 06 de Outubro de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TAMPAO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 600 MM	TAMPÃO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 600MM	CLASSE MÍNIMA D 400, FABRICADO CONFORME NBR 10160:2005 (NORMA VIGENTE). COM TAMPA ARTICULADA; COTA DE PASSAGEM DE 600 MM (DIÂMETRO DO MAIOR CÍRCULO LIVRE INSCRITO NA ÁREA LIVRE DO TELAR); FOLGA TOTAL MÁX 9 MM; TELARES CONTENDO FUROS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO E SOLEIRA COM ORIFÍCIOS DE INTERAÇÃO TELARCONCRETO; DESCRIÇÃO "CAGECE ESGOTO" EM ALTO RELEVO ALTURA DE 3 MM A 8 MM; ALTURA DO TELAR MÍN, 100 MM; ÂNGULO DE ABERTURA DE TAMPA 110°; TAMPA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO REALIZADO POR BARRA ELÁSTICA EM FOFO DÚCTIL INTEGRADA; ESTADO FECHADO COM DISTRIBUIÇÃO REGULAR DE CARGAS E A AUSÊNCIA DE RUÍDOS. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA. MARCA: FUNDIÇÃO ALEA	INCLUSO EM 06/10/2026
TAMPAO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 800 MM	TAMPÃO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 800MM	CLASSE MÍNIMA D 400, FABRICADO CONFORME NBR 10160:2005 (NORMA VIGENTE). COM TAMPA ARTICULADA; COTA DE PASSAGEM DE 800 MM (DIÂMETRO DO MAIOR CÍRCULO LIVRE INSCRITO NA ÁREA LIVRE DO TELAR); FOLGA TOTAL MÁX 9 MM; TELARES CONTENDO FUROS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO E SOLEIRA COM ORIFÍCIOS DE INTERAÇÃO TELARCONCRETO; DESCRIÇÃO "CAGECE ESGOTO" EM ALTO RELEVO ALTURA DE 3 MM A 8 MM; ALTURA DO TELAR MÍN, 100 MM; ÂNGULO DE ABERTURA DE TAMPA 110°; TAMPA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO REALIZADO POR BARRA ELÁSTICA EM FOFO DÚCTIL INTEGRADA; ESTADO FECHADO COM DISTRIBUIÇÃO REGULAR DE CARGAS E A AUSÊNCIA DE RUÍDOS. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA. MARCA: FUNDIÇÃO ALEA	INCLUSO EM 06/10/2026
TAMPAO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 900 MM	TAMPÃO FOFO COMPLETO D-400 ARTICULADO 110° DN 900MM	CLASSE MÍNIMA D 400, FABRICADO CONFORME NBR 10160:2005 (NORMA VIGENTE). COM TAMPA ARTICULADA; COTA DE PASSAGEM DE 900 MM (DIÂMETRO DO MAIOR CÍRCULO LIVRE INSCRITO NA ÁREA LIVRE DO TELAR); FOLGA TOTAL MÁX 9 MM; TELARES CONTENDO FUROS PARA FIXAÇÃO NO CONCRETO E SOLEIRA COM ORIFÍCIOS DE INTERAÇÃO TELARCONCRETO; DESCRIÇÃO "CAGECE ESGOTO" EM ALTO RELEVO ALTURA DE 3 MM A 8 MM; ALTURA DO TELAR MÍN, 100 MM; ÂNGULO DE ABERTURA DE TAMPA 110°; TAMPA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO REALIZADO POR BARRA ELÁSTICA EM FOFO DÚCTIL INTEGRADA; ESTADO FECHADO COM DISTRIBUIÇÃO REGULAR DE CARGAS E A AUSÊNCIA DE RUÍDOS. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA. MARCA: FUNDIÇÃO ALEA	INCLUSO EM 06/10/2026

FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA.
CERTIFICADO EM 06/10/2026.

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TAMPA FOFO P/TAMPAO PADRAO CAGECE 600 MM CL-400	TAMPA FOFO P/ TAMPÃO PADRÃO CAGECE 600MM CL-400	TAMPA DE FOFO PARA POÇO DE VISITA, CONFORME NBR-10160, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CAGECE, COM ENCAIXE PARA TRAVAMENTO, REVESTIDO COM TINTA BETUMINOSA, CARGA DE CONTROLE MÍNIMO 400 KN ; TAMPA COM ESPESSURA DE 25MM MEDIDO EM TODOS OS PONTOS;DESCRIÇÃO "CAGECE ESGOTO" EM ALTO RELEVO COM ALTURA DE 3 MM A 8 MM. MARCA: FUNDIÇÃO ALEA	INCLUSO EM 06/10/2026
TAMPA FOFO P/TAMPAO PADRAO CAGECE 800 MM CL-400	TAMPA FOFO P/ TAMPÃO PADRÃO CAGECE 800MM CL-400	TAMPA DE FOFO PARA POÇO DE VISITA, CONFORME NBR-10160, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CAGECE, COM ENCAIXE PARA TRAVAMENTO, REVESTIDO COM TINTA BETUMINOSA, CARGA DE CONTROLE MÍNIMO 400 KN ; TAMPA COM ESPESSURA DE 25MM MEDIDO EM TODOS OS PONTOS;DESCRIÇÃO "CAGECE ESGOTO" EM ALTO RELEVO COM ALTURA DE 3 MM A 8 MM. MARCA: FUNDIÇÃO ALEA	INCLUSO EM 06/10/2026