



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **AQUESTIA VÁLVULAS BRASIL LTDA** portadora do **CNPJ nº 14.262.733/0001-09**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 29 de Outubro de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
Válvula ventosa tríplice função p/esgoto DN 100MM (4 POL)	Ventosa Tríplice Função para Águas Servidas DN 4" (POL) PN 16	Válvula Ventosa Combinada tipo seca 3 ou mais funções de alta performance, para Esgoto e Resíduos Industriais. Corpo e tampa em polipropileno ou ferro fundido dúctil, extremidade flangeada conforme a norma ABNT NBR 7675, DN 4". PN 16, Modelos D020, D025. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa fofo tríplice função FF DN VAR PN 16	Ventosa Tríplice Função DN VAR PN 16	Válvula Ventosa Combinada tipo seca 3 ou mais funções de alta performance, para Esgoto e Resíduos Industriais. Corpo e tampa em polipropileno ou ferro fundido dúctil, extremidade flangeada conforme a norma ABNT NBR 7675, DN 3", 4" e 6". PN 10 Modelos: D-050 e D-050C. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa fofo tríplice função FF DN 200 MM (8"POL) PN 25	Ventosa Tríplice Função DN 8" PN 25	Ventosa de tríplice função com flange ISO 2531, PN 25. Corpo, tampa e suporte em ferro fundido dúctil segundo a NBR 6916 (Norma Vigente) classe 42012, com revestimento interno e externo em epóxi pó atóxico. Niple de descarga em latão, flutuador esférico:DN 8". PN 25. Modelo D-052. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa fofo tríplice função FF DN VAR MM PN 16 com fechamento lento	Ventosa Tríplice função para Altas Vazões – Fechamento Lento	Ventosa de tríplice função com flange NBR 7675 / ISO 253, NBR 6916 classe 42012 ou ASTM A 536 60-40-18 ou superior. A ventosa deverá possuir sistema que permita a descarga controlada de ar durante seu fechamento de modo a atenuar surtos de pressão no transiente hidráulico DN 2", 4" e 8". PN 16; Modelo Non Slam" D-060 NS e D-060-C NS. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa Fofo Tríplice Função De Alta Eficiência FF DN VAR PN 25	Ventosa Tríplice função para Altas Vazões – Fechamento Lento DN VAR PN 25	Ventosa tríplice função de alta eficiência, com corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTM A-536 (Norma Vigente), com pintura de acabamento em poliéster, extremidade flangeada conforme a norma ABNT NBR 7675 (Norma Vigente). ASTM B-62 B271 C83600;DN 2", 3" e 4". PN 25. Modelo Non Slam" D-062 NS. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa tríplice função FF DN VAR MM PN 16 com fechamento lento	Ventosa Tríplice Função de Fechamento Amortecido DN VAR PN 16	Ventosa de 3 Ou Mais Funções com flange NBR 7675 - 6916 / ISO 2531; classe 42012 ou ASTM A 536 60-40-18 ou superior. DN 4"8" PN 16 Modelo D-070 AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
Válvula redutora pressão VA-101F DN VAR PN 16	Válvula Redutora de Pressão DN VAR PN16	Válvula Automática Redutora de Pressão, flangeadas conforme a norma ABNT NBR 7675 /DN 3" e 6" PN 16 Modelo W-30 RD. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
válvula controle .nível AL TIT DN VAR PN 10/16	Válvula de Controle de Nível DN VAR PN 10/16	Válvula automática de altitude de fluxo unidirecional, corpo hidrodinâmico versão "Y", extremidades flangeadas com gabarito de furação conforme a norma ABNT NBR 7675. DN 3"; 4"; 6"; 8"; 10"; 12" e 16". PN10/16. Modelo W-30 LC. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Válvula Redutora Pressão DN VAR MM PN-10/16	Válvula Redutora de Pressão 30-PR DN 2" PN16/10	Válvula redutora de pressão e sustentadora de montante; unidirecional .DN 2"; 3"; 4"; 6" e 8". PN 10/16 Modelo 30-PR. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
Ventosa fofo simples roscável DN 3/4 POL PN25	Ventosa Simp Func Base Metal Tampa Metal 3/4 POL rosca bsp FBE azul	Ventosa simples com rosca BSP. Corpo e tampa em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 6916 (Norma Vigente) Revestimento interno e externo em epóxi pó atóxico na cor Laranja Segurança. DN 3/4 POL. PN 25. MODELO S52. Marca: AQUESTIA	INCLUSO EM 29/10/2024
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM