



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** portadora do **CNPJ nº 12.615.299/0001-78**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Fernando Augusto Gomes
Filgueira
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 13 de Agosto de 2025.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA – EB BOMBAS BEDP	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA - EB BOMBAS BEN	MANCALIZADA; SIMPLES ESTÁGIO; BACK-PULL-OUT; ROTOR FECHADO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 105°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm – POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV – MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA - EB BOMBAS BEDP	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA - EB BOMBAS BEDP	MANCALIZADA; SIMPLES ESTÁGIO; BACK-PULL-OUT; ROTOR FECHADO OU ABERTO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 175°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm – POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV – MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA - EB BOMBAS BEDP	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA - EB BOMBAS ENS K / O	MANCALIZADA; SIMPLES ESTÁGIO; BACK-PULL-OUT; ROTOR ABERTO OU TUBULAR COM AMPLA PASSAGEM DE SÓLIDOS; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 105°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm - POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV- MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL BIPARTIDA Q = VAR L/S; H = VAR MCA; 4.160V/60 HZ	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL BIPARTIDA AXIALMENTE - EB BOMBAS BSC	MANCALIZADA; SIMPLES ESTÁGIO; ROTOR RADIAL DE DUPLA SUCÇÃO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 200°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm. MARCA – POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV - EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA EIXO VERTICAL Q= VAR M3/H; H= VAR MCA	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL - EB BOMBAS ESCO	EIXO PROLONGADO; MULTIPLOS ESTÁGIOS; ROTOR FECHADO OU HÉLICE; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 80°C; ROTAÇÕES: ATÉ 1750 rpm. - POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV - MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CMB CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL DUPLA SUCÇÃO	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL DUPLA SUCÇÃO - EB BOMBAS BTT L	EIXO PROLONGADO; SIMPLES ESTÁGIO; ROTOR FECHADO DE DUPLA SUCÇÃO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 80°C; ROTAÇÕES: ATÉ 1750 rpm. - POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV- MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTIESTAGIOS Q = 100M3H X H = 90MCA; RENDIMENTO MIN. DA BOMBA: 70%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.: 3,5	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MUTIESTÁGIOS - EB BOMBAS EK / EL / EKL	MANCALIZADA; MULTIESTÁGIOS; ROTOR FECHADO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 200°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm. -POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV - MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025

EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CERTIFICADO EM 13/08/2025.

O Certificado de Conformidade Técnica – CCT, emitido pela Cagece, não responsabiliza pela qualidade técnica dos materiais que o fornecedor, por ela certificado, venha a fornecer a terceiros.
A T E N Ç Ã O: O presente certificado pode ter seus itens atualizados ou vigência alterada. Consultar sempre a versão atual em <https://www.cagece.com.br/documentos-publicacoes/documentos/>

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTIESTAGIOS Q = 100M3H X H = 90MCA; RENDIMENTO MIN. DA BOMBA: 70%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.: 3,5	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MUTIESTÁGIOS - EB BOMBAS BEE / BES	MANCALIZADA; MULTIESTÁGIOS; ROTOR FECHADO; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 350°C; ROTAÇÕES: ATÉ 3600 rpm. - - POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV - MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA,CAPACIDADE VAR M³/H 380V 60HZ VAR CV	CMB CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL (POÇO ÚMIDO) - EB BOMBAS ENS K/O V	SIMPLES ESTÁGIO; ROTOR ABERTO OU TUBULAR COM AMPLA PASSAGEM DE SÓLIDOS; VAZÃO (Q): VARIÁVEL (60 Hz); ALTURA MANOMÉTRICA (H): VARIÁVEL (60 Hz); TEMPERATURA DE SERVIÇO (t): ATÉ 80°C; ROTAÇÕES: ATÉ 1750 rpm – POTÊNCIA MÁXIMA 300 CV - MARCA EB BOMBAS	INCLUSO EM 13/08/2025