



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **GEORG FISCHER SYSTÈMES DE TUYAUTERIES (SUISSE) SA** portadora do **Business Identification Number (UID): CHE-108.778.486**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 30 de Agosto de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FLUXO AXIAL - 1,0 A 8,0 BAR - DN "VAR"	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FLUXO AXIAL - POM-C DN50 À 300MM - EPDM - PN16 - 1,0 a 8,0 BAR	Válvula redutora de pressão de fluxo axial, corpo principal de material tipo POM-C, pistão POM-C, elastômeros EPDM, conexões em aço inoxidável/latão, comando do piloto aço inoxidável , POM-C, PTFE e DN'S 50MM, 80MM, 100MM, 150MM, 200MM, 250MM e 300MM em conexões ISO-flange DIN 2501/ EN 1092 - PN16 - Imperial ANSI 150. Padrões EN1074-1 e EN1074-5, comando do piloto acionado e válvula piloto mecânica. PN16, diferença mínima de pressão P1– P2 de 0,2 bar. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 30/08/2024
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE FLUXO AXIAL - ATE 3,0 BAR - DN "VAR"	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FLUXO AXIAL - POM-C DN50 À 150MM - EPDM - PN16 - 0,0 a 3,0 BAR	Válvula redutora de pressão de fluxo axial, corpo principal de material tipo POM-C, pistão POM-C, elastômeros EPDM, conexões em aço inoxidável/latão, comando do piloto aço inoxidável , POM-C, PTFE e DN'S 50MM, 80MM, 100MM e 150MM em conexões ISO-flange DIN 2501/ EN 1092 - PN16 - Imperial ANSI 150. Padrões EN1074-1 e EN1074-5, comando do piloto acionado e válvula piloto mecânica. PN16, diferença mínima de pressão P1– P2 de 0,2 bar. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 30/08/2024
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE FLUXO AXIAL - 1,0 A 13,5 BAR - DN "VAR"	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FLUXO AXIAL - POM-C DN200 À 300MM - EPDM - PN16 - 1,0 a 13,5 BAR	Válvula redutora de pressão de fluxo axial, corpo principal de material tipo POM-C, pistão POM-C, elastômeros EPDM, conexões em aço inoxidável/latão, comando do piloto aço inoxidável , POM-C, PTFE e DN'S 200, 250 e 300MM em conexões ISO-flange DIN 2501/ EN 1092 - PN16 - Imperial ANSI 150, . Padrões EN1074-1 e EN1074-5, comando do piloto acionado e válvula piloto mecânica. PN16, diferença mínima de pressão P1– P2 de 0,2 bar. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 30/08/2024
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE FLUXO AXIAL - 1,0 A 16,0 BAR - DN "VAR"	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FLUXO AXIAL - POM-C DN50 À 300MM - EPDM - PN16 - 1,0 a 16 BAR	Válvula redutora de pressão de fluxo axial, corpo principal de material tipo POM-C, pistão POM-C, elastômeros EPDM, conexões em aço inoxidável/latão, comando do piloto aço inoxidável , POM-C, PTFE e DN'S 50, 80, 100, 150, 200, 250 e 300MM em conexões ISO-flange DIN 2501/ EN 1092 - PN16 - Imperial ANSI 150. Padrões EN1074-1 e EN1074-5, comando do piloto acionado e válvula piloto mecânica. PN16, diferença mínima de pressão P1– P2 de 0,2 bar. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 30/08/2024
TUBO PEAD PRETO COM FAIXA AZUL PE 100 SDR 17 PN 10 DE 90 MM	TUBO PEAD PRETO COM FAIXA AZUL PE 100 SDR 17 PN 10 DE 90 MM	Tudo em PEAD PE 100 SDR 17 PN 10. Polietileno de Alta Densidade, com DE de 90 mm; Norma de Fabricação: ABNT NBR 15561 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca FGS	INCLUSO EM 16/09/2024

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
LUVA PEAD PRETO ELETROFUSÃO PE 100 SDR 11 DE "VAR"MM	LUVA PEAD PRETO ELETROFUSÃO PE 100 SDR 11 DE 180 À 560mm	Luva PEAD preto eletrofusão PE 100; SDR 11 PN 16 DE 180 à 560mm; Material: Polietileno de Alta Densidade. Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
COLARINHO PRETO CURTO TERMOFUSÃO PE 100; SDR 17 PN 10; DE "VAR" MM	COLARINHO PRETO CURTO TERMOFUSÃO PE 100 SDR 17 DE 180 À 1000mm	Colarinho PEAD preto longo/curto injetado/usinado para flange termofusão PE 100 SDR 17 DE 180 à 1000mm, PN 10. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
COLARINHO PRETO LONGO TERMOFUSÃO PE 100; SDR 11 PN 16; DE "VAR" MM	COLARINHO PRETO CURTO TERMOFUSÃO PE 100 SDR 11 DE 200 À 355mm	Colarinho PEAD preto longo/curto injetado/usinado para flange termofusão PE 100 SDR 11 DE 200 à 355mm, PN 16. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
TE ELETROFUSÃO PONTA 90° PE100 PRETO DN "VAR"MM SDR 11	TE 900 PEAD PRETO ELETROFUSÃO PE 100 SDR 11 DE 280 À 560mm	TE 900 SPIGOT PEAD preto ELETROFUSÃO PE 100 SDR 11 DE 280 à 560 mm, PN 16. (KIT - 3 LUVAS ELETROFUSÃO PE100 SDR11 DN560mm). Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
REDUÇÃO ELETROFUSÃO CONCÊNTRICA LONGA PE 100 SDR 17 DE 110X63MM PN 10	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD ELETROFUSÃO PE 100 PRETO LONGA SDR 17 DE 110 x 63mm	Redução eletrofusão, injetado, PE 100 SDR 17; DE 110 x 63 MM. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
REDUÇÃO ELETROFUSÃO CONCÊNTRICA LONGA PE 100 SDR 17 DE 110X90MM PN 10	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD ELETROFUSÃO PE 100 PRETO LONGA SDR 17 DE 110 x 90mm	Redução eletrofusão, injetado, PE 100 SDR 17; DE 110 x 90 MM. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
REDUÇÃO ELETROFUSÃO CONCÊNTRICA LONGA PE 100 SDR 17 DE 225X110MM PN 10	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD ELETROFUSÃO PE 100 PRETO LONGA SDR 11 DE 225 x 110mm	Redução eletrofusão, injetado, PE 100 SDR 11; DE 225 x 110 MM. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
CAP PE 100 ELETROFUSÃO SDR 11 PN 16 DN "VAR"MM	CAP PRETO LONGO ELETROFUSÃO PE 100 SDR 11 DE 63 À 225mm	CAP eletrofusão, injetado, PE 100 SDR 11; DE 225mm PN16. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CAP PE 100 TERMOFUSAO SDR 17 PN 10 DN 280 MM	CAP PRETO LONGO TERMOFUSÃO PE 100 SDR 17 DE 280mm	CAP SPIGOT PEAD preto TERMOFUSÃO PE 100 SDR 17 DE 280 mm, PN 10. Material: Polietileno de Alta Densidade com proteção UV Norma de Fabricação: ABNT NBR 15593 (Norma Vigente) e normas correlatas. Marca: GEORG FISCHER	INCLUSO EM 19/09/2024
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM
			INCLUSO EM